



B 519 Mr.SURFACER 1000

170 ml



Tekutý tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastového modelu před barvením.

Produktová řada se dodává se buď v lahvičce pro stříkání stříkáací pistolí nebo v aerosolu. Nanášejte ve slabé vrstvě stříkáací pistolí nebo sprayem na suchý a odmaštěný povrch modelu. Výrobky jsou značeny podle hrubosti zrna:

Mr. Surfacer 500	hrubší zrno
Mr. Surfacer 1000	jemnější zrno
Mr. Surfacer 1200	nejjemnější zrno

Používejte Mr. Surfacer 500 pro základní tmelení a Mr. Surfacer 1000 pro jemné tmelení a finální sjednocení povrchu. Nejjemnější zrno a nejhladší povrch nabízí Mr. Surfacer 1200, dodávaný také v aerosolu.

Pro tmelení spár a hrubších míst modelu aplikujte lokálně štětcem v několika vrstvách. Neředte. Po zaschnutí přebrouste jemným smirkovým papírem pod vodu hrubosti 800 – 1000. V případě potřeby celý postup opakujte. Pro jemné tmelení stříkejte stříkáací pistolí nebo aerosolem. V případě použití stříkáací pistole ředte dle potřeby ředidlem Gunze Mr. COLOR THINNER. Doporučené ředění je 1,5:1 až 2,5:1 (objemově, ředidlo:tmel). Nepoužívejte jiná ředidla. Správně nastříkaný povrch je polomatný, hladký, světle šedý.



Nastříkaná slabá vrstva Mr. Surfaceru zvýrazní nedotmelená místa, propady, škrábance a nerovnosti povrchu. Tato místa přebrouste jemným smirkovým papírem pod vodu a opakovaně přestříkejte. Postup opakujte dle potřeby. Před finálním nástřikem barvou přestříkejte celý model slabou vrstvou Mr. Surfaceru 1000 pro sjednocení povrchu. Takto ošetřený povrch lze rozleštit do vysokého lesku, což je důležité především při aplikaci barev Mr. Metal Color. Pro leštění použijte jemné smirkové papíry nebo plátna o hrubosti 4000, a lešticí filc. Lze rovněž použít lešticí pasty.

POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-ti LET! Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům!

Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

1-Methoxypropan-2-ol	(Index: 603-064-00-3)
2-Butoxyethan-1-ol	(Index: 603-014-00-0)
Dibutyl-ftalát	(Index: 607-318-00-4)

Klasifikace směsi podle 1999//45/ES:**Extrémně hořlavý. Dráždí oči.**

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008:**Extrémně hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem nad 50 st. C – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické přístroje a nástroje do výbušného prostředí. Používejte pouze nářadí z nejměkčího kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice odolné proti rozpouštědlům. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. V případě požáru: K hašení použijte pěnový nebo pískový hasící přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Další možná nebezpečnost:

Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závrať. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Popis první pomoci:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto letáku, etikety přípravku nebo bezpečnostního listu k přípravku. Při vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při vdechnutí:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte ho prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10-15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu, popř. tento leták.

V případě požáru:

K hašení použijte pěnový nebo práškový hasící přístroj.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzamčené, odděleně od potravin, nápojů a léků.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 st. C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých.

Zneškodňování: přípravek a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. Z uvedených důvodů obal se zbytky přípravku odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu určené příslušnou obcí.

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní.

Dovozce do EU:

GSİ EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 54, 402 10 Düsseldorf
Spolková republika Německo (Germany)
IČ: 121295701
tel.: +49211166594, +494023713570
fax: +49211357035
mail: h.tenberg@gsieurope.de

První příjemce:

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325
tel: +420 476 118 668, fax: +420 476 118 171
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz

Země původu:

Japonsko



Extrémně hořlavý

Nebezpečí

